



🔍 Nach Ersatzteilen, Produkte

[Startseite](#) / [Produkte](#) / [Heckenscheren](#) / 322iHD60



HEDGE TRIMMER 322iHD60 EU/RoW

Die robuste Akku-Heckenschere Husqvarna 322iHD60 liefert hochwertige Schnitte bei hoher Kapazität. Sie ist mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet, wodurch höhere Effizienz, längere Lebensdauer und weniger Wartung im Vergleich zu Bürstenmotoren erreicht wird. Die 322iHD60 verfügt über ein leichtes, ergonomisches Design, das für ein angenehmeres Arbeiten und weniger Belastung des Körpers sorgt. Ausgestattet mit einer stufenlosen Drehzahlregelung zur einfachen Anpassung des Geräts an die aktuelle Aufgabe und mit der wetterfesten Schutzart IPX4 können die Schneidarbeiten auch bei Regen durchgeführt werden. Die digitale Schnittstelle, die robusten Tasten und die kompakte Größe sorgen für hohe Benutzerfreundlichkeit. Teil des 36-V-Batteriesystems BLi-X von Husqvarna, mit dem ein Akku für mehrere Werkzeuge verwendet werden kann.

Motor

HEDGE TRIMMER 322iHD60 EU/RoW



Motor	BLDC (bürstenlos)
Antriebsart	Akku

Gerätedaten

HEDGE TRIMMER 322iHD60 EU/RoW	
GTIN-13/EAN	7392930505391
Marke	Husqvarna

Abmessungen

HEDGE TRIMMER 322iHD60 EU/RoW	
Verpackung (Höhe)	206 mm
Verpackung (Länge)	1.410 mm
Verpackung (Breite)	304 mm
Produktabmessungen, Länge	112 cm
Gewicht ohne Akku	3,3 kg

Ausrüstung

HEDGE TRIMMER 322iHD60 EU/RoW	
Messerlänge	60 cm
Messerabstand	30 mm
Akku-Typ	--
Akku-Ladegerät	--

Akku

**Bau- und Landtechnik
GmbH Herzberg**

HEDGE TRIMMER 322iHD60 EU/RoW	
Akku-Typ	Li-Ion
Akku-Spannung	36 V

Vibrationen

HEDGE TRIMMER 322iHD60 EU/RoW	
Vibrationswert (ahv, eq), hinterer Handgriff	2,8 m/s ²
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/ hinterer Handgriff	2,3 m/s ²

Geräuschemissionen

HEDGE TRIMMER 322iHD60 EU/RoW	
Schallleistungspegel, LWA	98 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	85 dB(A)

Steuerung

HEDGE TRIMMER 322iHD60 EU/RoW	
Konnektivität	Nicht anwendbar

Kapazität

HEDGE TRIMMER 322iHD60 EU/RoW	
Messergeschwindigkeit	3.500 Schnitte/min